


Mobile Zapfbehälter für Dieselöl

ZUGELASSEN D.M.,

mit Spendereinheit im Kasten und Sammelwanne

Fassungsvermögen 100 %



Horizontaler zylindrischer BEHÄLTER auf wegrollssicheren Auflagebügeln, aus Kohlenstoffstahl-Blech erster Qualität, MIT EPOXIDPULVER LACKIERT, hydraulisch getestet und ausgestattet mit dem folgenden Zubehör: Mannloch, Durchm. 420 mm mit Bolzen und Dichtung, Füllanschluss mit Schnellkupplung 3" aus Bronze, absperrbar, Füllbegrenzungsventil, Auslasspilz aus Bronze 1"1/2 mit Flammenschutzgitter, Niveauanzeige, außen sichtbar mit Führungsrohr im Behälter, Zugangsleiter zur Ladung (nur für CD50, CD60, CD90), Auslassmuffe am Boden mit Kugelhahn 3/4" und Sicherheitsverschluss, Hebeösen, äquipotenzialer Erdungsstecker, externer Ansaugschlauch, angehoben, um die Ablagerung des Dieselöls am Boden zu ermöglichen, ausgestattet mit einem Rückschlagventil 1", Kugelhahn 1" und steifer Anschlussleitung an die Spendereinheit.

SPENDEREINHEIT in lackiertem Stahlkasten mit einbruchsicherer mit Schlüssel absperrbarer Tür, ausgestattet mit Leitungs- und Pistolenhalterung, selbstansaugender Elektropumpe von 50/70/90 Liter pro Minute (Motor 220V/50 Hz) komplett mit Linienfilter und eingebautem Bypass, mechanischen Literzähler für privaten Gebrauch mit 3 Ziffern (Teilwert rückstellbar), fortlaufender Gesamtzähler mit 6 Ziffern, Zapfschlauch aus Gummi mit Druckanschlüssen (Länge 6 m), automatische Pistole mit drehbarem Anschluss, Tafel der Startsteuerungen IP55 mit Vorrichtung für die "Blockierung der Pumpe" bei Erreichen des Mindestniveaus

SAMMELWANNE aus Kohlenstoffstahlblech mit selbsttragenden Rahmen, bereits am Behälter vorverbolzt, geeignet für die Positionierung auf allen Arten von Böden, mit Fassungsvermögen nicht unter 100 % der gesamten geometrischen Kapazität ausgestattet mit Auslass 1" mit Sicherheitsverschluss, 4 Halterungen für die Dachträger und VOLLSTÄNDIG MIT EPOXIDPULVER LACKIERT.



Mechanischer Literzähler K33



Artikelnr.	Fassungsvermögen (Liter)	Fördermenge Pumpe (l/min)	Dimensionen (ohne Dach) (LxTxH mm)
CD15/GE50/B15100%	1500	50	1200x2000x1500
CD23/GE50/B23100%	2300	50	1400x2350x1700
CD30/GE50/B30100%	3000	50	1500x2450x1800
CD50/GE50/B50100%	5000	50	2000x3200x2000
CD60/GE50/B60100%	6000	50	2200x3200x2200
CD90/GE50/B90100%	9000	50	2400x3900x2300

CD50/GE70/B50100%	5000	70	2000x3200x2000
CD60/GE70/B60100%	6000	70	2200x3200x2200
CD90/GE70/B90100%	9000	70	2400x3900x2300

CD50/GE90/B50100%	5000	90	2000x3200x2000
CD60/GE90/B60100%	6000	90	2200x3200x2200
CD90/GE90/B90100%	9000	90	2400x3900x2300