

Literzähler und Pistolen für Dieselöl



Artikelnr. 5510
MECHANISCHER LITERZÄHLER K33

Genauigkeit $\pm 1\%$, Teilwert rückstellbar (mit 3 Ziffern), Gesamtzähler (6 Ziffern) nicht rückstellbar. Funktionsweise auch durch Schwerkraft. Eingang/Ausgang 1" Mutterteil Gas. Aluminiumkörper.



Artikelnr. 5525
DIGITALER LITERZÄHLER K600

Genauigkeit $\pm 0,5\%$, Display mit 6 Ziffern für Gesamtwert, nicht rückstellbar, und 4 Ziffern für rückstellbare Teilwerte. Batterieversorgung 2x1,5 Volt. Eingang/Ausgang 1" G ausgerichtet. Aluminiumkörper.



Artikelnr. 5530
LITERZÄHLER PULSER K600

Genauigkeit $\pm 0,5\%$, für externe Impulsübertragung und Steuerung der abgegebenen Flüssigkeit. Signal 35 Impulse/Liter, Durchflussmenge 10-100 Liter/Min. Eingang/Ausgang 1" G ausgerichtet. Aluminiumkörper.



Artikelnr. 5560
DIGITALER LITERZÄHLER K24

Genauigkeit $\pm 1\%$, Display mit 6 Ziffern für Gesamtwert, nicht rückstellbar, und 5 Ziffern für rückstellbare Teilwerte. Batterieversorgung 2x1,5 Volt. Eingang/Ausgang 1" G ausgerichtet. Polyamidkörper.



AUTOMATISCHE PISTOLEN

Die automatischen Pistolen verfügen über eine Vorrichtung zum automatischen Stoppen des Flusses bei vollem Tank: Sie sind mit einem Drehanschluß 1" G versehen. Je nach Durchflussmenge sind in verschiedene Modelle erhältlich.

Artikelnr. 5800
AUTOMATISCHE PISTOLE 60 l/1'

Artikelnr. 5810
AUTOMATISCHE PISTOLE 80 l/1'

Artikelnr. 5820
AUTOMATISCHE PISTOLE 120 l/1'



Artikelnr. 5800 ZVA
AUTOMATISCHE PISTOLE ZVA-ELAFLEX

Professionelle Zapfpistole für Dieselöl mit Vorrichtung zum automatischen Stoppen des Flusses bei vollem Tank. Ausgestattet mit Drehanschluß 1" und Filter am Eingang zum Schutz gegen Unreinheiten. Durchfluss MAX 80 Liter/min, ideal für die Versorgung von PKW und LKW.



Artikelnr. 5700
UMFÜLLPISTOLE SELF

Aus Aluminium; komplett mit Drehanschluß 1" G Mutterteil. Besonders geeignet für Hochbehälter.

Zubehör

SCHLAUCH

Schlauch aus Gummi erster Qualität und extrem widerstandsfähig die Verteilung von Dieselöl, komplett mit abmontierbaren und wiederverwendbaren Stahlanschlüssen



Artikelnr. 72606SL

Ø 3/4" (19x27 mm)
M-M 1" - L=6 m

Artikelnr. 72706SL

Ø 1" (25x35 mm)
M-M 1" - L=6 m

GUMMISCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN

Antistatischer Gummischlauch, an den Enden gecrimpt, mit Halterung aus Messing



Artikelnr. 7260

Ø 3/4" (Ø 19x27)
M M 1" - L= 4 m

Artikelnr. 72606

Ø 3/4" (Ø 19x27)
M M 1" - L=6 m

Artikelnr. 7270

Ø 1" (Ø 25x35)
M M 1" - L= 4 m

Artikelnr. 72706

Ø 1" (Ø 25x35)
M M 1" - L=6 m

GUMMISCHLAUCHSPULEN

Antistatischer Gummischlauch für Dieselöl.



Artikelnr. 7200

Ø 3/4" (Ø 19x27)
Spulen L= 80 Meter

Artikelnr. 7210

Ø 1" (Ø 25x35)
Spulen L= 40 Meter

Artikelnr. 7950

Schnellkupplung 2".



Artikelnr. 7961

Bodenventil 3/4"
mit Filter

Artikelnr. 7962

Bodenventil 1"
mit Filter



Artikelnr. 400312

Angeflanschte
Krümmung



SCHLAUCHHALTERUNG aus Messing mit O-Ring

Artikelnr. 7963

3/4"x 20 mm

Artikelnr. 7964

3/4"x 25 mm

Artikelnr. 7965

1"x 20 mm

Artikelnr. 7966

1"x 25 mm



Artikelnr. 7615

Linienfilter



Artikelnr. 7281

Teleskop-Ansaugrohr (Stahl) L= 110 cm



Artikelnr. 7959
Rückschlagventil 3/4"

Artikelnr. 7960
Rückschlagventil 1"

Artikelnr. 3240

Anschluss für IBC mit Schlauchhalterung 1"

