

# Carry tragbar

## Behälter aus Polyäthylen für den Straßentransport und die Verteilung von Dieselöl nach ADR Norm (1.1.3.1.c1)

Behälter aus Polyäthylen, kompakte Struktur und zugleich leicht. Ideal für Straßentransport und die Verteilung von Dieselöl. Die Standardausrüstung umfasst: Füllverschluss aus Aluminium mit Sicherheitsventil, um Füll Einheit mit batteriebetriebener Pumpe 12 Volt bzw. 24 Volt, Fördermenge 40 Liter pro Minute, Zapfschlauch (4 Meter lang) mit automatischer Pistole, elektrische Kabel (4 m lang) mit Klemmen für den Anschluss an die Batterie. Optional: digitaler Literzähler. - Sammelbecken aus Blech für Version 440 Liter.



Umfülleinheit für TC220



Transport mit Stapler



Artikelnr. 5560

Digitaler Literzähler an Pistole (Optional)

Artikelnr	Fassungsvermögen (Liter)	Gewicht (Kg.)	Pumpe	Dimensionen (mm)
<b>TC220</b>	220	24	40 l/min - 12 Volt	912 x 601 x 622 h
<b>TC440</b>	440	42	40 l/min - 12 Volt	1200 x 800 x 785 h



Umfülleinheit TC440 in der Nische mit Schließdeckel.



Artikelnr. BTC

Sammelwanne aus Blech für 440 Liter (optional)