

# Contenitori-Distributori mobili per gasolio OMOLOGATI M.I. senza gruppo erogatore

## SERBATOIO

ad asse cilindrico orizzontale su staffe di appoggio antirotolamento, costruito in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta, VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: passo d'uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione, attacco di carico a presa rapida da 3" in bronzo luchettabile, valvola limitatrice di carico, fungo di sfiato in bronzo 1"1/2 con reticella rompifiamma, indicatore di livello visibile esternamente con tubo di guida interno al serbatoio, scaletta di accesso al carico (solo per CD50, CD60, CD90), manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera e tappo di sicurezza, golfari di sollevamento, presa di messa a terra ed equipotenzialità, attacchi per aspirazione gasolio:  
n° 1 attacco maschio da 1"  
n° 2 manicotti femmina da 1".



## BACINO DI CONTENIMENTO

In lamiera di acciaio al carbonio con telaio di fondo autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 19/03/90, dotato di scarico da 1" con tappo di sicurezza e VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE.



Codice	Capacità (litri)	Dimensioni (senza tettoia) (LxPxH mm)
CD15/B15	1500	1200x2000x1500
CD23/B23	2300	1400x2350x1700
CD30/B30	3000	1500x2450x1800
CD50/B50	5000	2000x3200x2000
CD60/B60	6000	2000x3200x2200
CD90/B90	9000	2100x3900x2300