

Pompe manuali per ingrassaggio



Art.1750
POMPA MANUALE A
BARILE PER GRASSO
DA 16 kg.

- portata 8 gr. per pompata
- pressione di uscita: 200 bar.
- tubo lunghezza 1,5 m con beccuccio rigido e testina.



Art. 1720
POMPA MANUALE PER GRASSO PER
FUSTI DA 18/20 Kg.

- Pompa manuale
- Coprifusto Ø 315 mm con viti di fissaggio
- Disco premigrasso Ø 260 mm
- Tubo in gomma lunghezza 1,5 mt.
- Rubinetto e tubetto rigido con testina 4 griffe

Art. 5000

POMPA MANUALE A CARTUCCIA DA 600 gr.

Modello professionale, funziona con cartuccia da 600 gr. (diametro esterno 55 mm-lunghezza 300 mm).

Composto da:

- 5005 Ingrassatore manuale da 600 gr.
- 7090 Tubo erogazione R2 1/4" - L= 50 cm.
- 6000 Testina ingrassaggio a 4 griffe (made in Germany)



CONFEZIONI DA 25 CARTUCCE da 600 grammi di grasso lubrificante per ART. 5005 (diametro esterno 55 mm - lunghezza 300 mm)

Art. 9000 MULTIPURPOSE EP2

Grasso al sapone di litio multiuso per cuscinetti.

Art. 9200 MOLY GREASE

Grasso al bisolfuro di molibdeno per trasmissioni e giunti.

Art. 9300 CONTACT

Grasso EP semisintetico per impieghi gravosi idrorepellente.

Art. 9400 FOOD GREASE

Grasso specifico con saponi di alluminio complesso per impieghi ALIMENTARI.

Pompa manuale per grasso azionata con una mano

Art. 5001

Pompa manuale azionata con una sola mano

Ideale per raggiungere punti difficilmente accessibili. E' dotato di uno speciale sistema che permette il cambio rapido del tipo di pompaggio: **ad alta pressione o ad alta portata (travaso)**.

Funziona con cartucce commerciali da 400 gr.
dimensioni cartucce: diam.52 mm - lunghezza 245 mm.



Composto da:

- 5006 Ingrassatore manuale da 400 gr.
- 7090 Tubo erogazione R2 1/4" - L= 50 cm.
- 6000 Testina ingrassaggio a 4 griffe

CONFEZIONI DA 25 CARTUCCE da 400 grammi di grasso lubrificante per ART. 5006 (dimensioni cartucce diam.52 mm - lunghezza 245 mm)

Art. 9001 MULTIPURPOSE EP2

Grasso al sapone di litio multiuso per cuscinetti.

Art. 9201 MOLY GREASE

Grasso al bisolfuro di molibdeno per trasmissioni e giunti.

Art. 9301 CONTACT

Grasso EP semisintetico per impieghi gravosi idrorepellente.

Art. 9401 FOOD GREASE

Grasso specifico con saponi di alluminio complesso per impieghi ALIMENTARI.



Pompe manuali per travaso grasso

KIT PER RIEMPIMENTO impianti centralizzati

Per la ricarica di impianti di lubrificazione centralizzata con olio e grasso fino a consistenza NLGI 2; adatti per applicazione diretta su fusti originali da 18/20 Kg.



Art. 1600

KIT PER RIEMPIMENTO

Composto da:

- 5010 Pompa manuale per travaso grasso
- 7301 Coprifusto Ø 315 mm. con viti di fissaggio
- 7005 Tubo di erogazione Ø 3/8" – lunghezza 2 mt.
- 7015 Raccordo rapido femmina modello Parker



Art. 1650

KIT PER RIEMPIMENTO carrellato

Composto da:

- 5015 Pompa manuale per travaso grasso
- 7301 Coprifusto Ø 315 mm. con viti di fissaggio
- 5610 Carrello a 2 ruote per fusti da 20 Kg.
- 7005 Tubo di erogazione Ø 3/8" – lunghezza 2 mt.
- 7015 Raccordo rapido femmina modello Parker

